

Reinigungs- und Pflegeanleitung für PVC-CV Bodenbeläge

Vorbeugende Maßnahmen:

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereich angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

Bauschlussreinigung:

Der neu verlegte Bodenbelag muß vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden entfernt, indem CC-Grundreiniger R oder CC Aktivreiniger R 280 in einem Verhältnis von 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnt eingesetzt wird. Bei geringen Bauverschmutzungen sollte die Konzentration entsprechend dem Verschmutzungsgrad herabgesetzt werden (z.B. 1:50 – 1:100). Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und dieser nach einer Einwirkzeit von 10 Minuten geschrubbt. Die Schmutzflotte wird mit saugfähigen Breitwischmops aufgenommen und der Belag anschließend mit klarem Wasser neutralisiert, bis alle Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind.

Einpflege:

An jede Bauschluß- oder Grundreinigung muß sich unmittelbar eine Einpflege anschließen, bevor der Fußboden begangen wird. Durch die Einpflege wird die Anschmutzung verringert, der Belag gegen mechanische Einflüsse geschützt und die laufende Reinigung erleichtert.

Zum Aufbau einer Pflegeschicht wird CC-Bodenglanz 2000 glänzend oder CC Vollpflege seidenmatt zweimal unverdünnt in Form eines gleichmäßigen dünnen Filmes aufgetragen, wozu der CC-Wischwiesel mit Einwischerbezug oder ein nichtflusender Breitwischmop verwendet wird. Vor dem Zweitauftrag ist die Trocknung des ersten Filmes ca. 45 Minuten abzuwarten. Die Befilmungen sind über Kreuz aufzubringen.